

Lekki wózek jednoszynowy VRJ 200K

Ręczny wózek jednoszynowy **VRJ 200 K** jest urządzeniem manipulacyjnym przeznaczonym do transportu narzędzi, urządzeń i maszyn po jednej szynie. Wózek składa się z ramy, jego postawą jest blacha gr. 3 mm, zgięta do wymaganego kształtu. Po obwodzie jest wzmocniony kształtownikami rurowymi 4 HR. Jazdę po szynie zapewniają dwa kółka z łożyskami wymiarowymi dla wszystkich typów stosowanych szyn. Dodatkowo wózek wyposażony jest w dwa uchwyty, które można zamontować w 2 pozycjach. Uchwyty montowane pionowo od góry do pchania ręcznego po szynie lub montowane z boku dla zapewnienia stabilności wózka podczas postoju na szynie. Wózek VRJ 200 K jest spawany i wyprodukowany ze stali konstrukcyjnej węglowej. Nośność wózka maksymalnie 200 kg.

Typ		VRJ 200 K
Typ szyny	-	R 65, UIC 60 i inne
Max. nośność	kg	200
Wymiar podstawy	mm	820x310
Średnica kół jezdnych	mm	75
Wymiary sz x w x dł	mm	360x170x920
Masa	kg	22

