

Łyżka do mieszania betonu

Łyżka do mieszania betonu mod. GF Gordini BC220

Standardowe wyposażenie:

- Mieszadło i dno łyżki wykonane ze stali HARDOX
- Rura spustowa o dł. 1,5 na szybkozłączu,
- Przednia siatka ochronna na zawiasach,
- Zawór elektromagnetyczny ze sterowaniem elektrycznym i kabel ze standardowym złączem sterującym portem wyjściowym,
- Uniwersalny zaczep ładowarki o sterowaniu burtowym dla mod. BC220 /270/320/450 lub zaczep do ładowarki kołowej,
- Maksymalne przeciwciśnienie na linii powrotnej 20 bar,
- Węże z szybkozłączami hydraulicznymi do podłączenia do maszyny - 2 linie hydrauliczne z podwójnym efektem (P + T), (odpływ na życzenie)

Załadunek odbywa się tak samo jak załadunek std. łyżką ładowarkową.

Po wymieszaniu betonu dozuje się go przez wylot centralny lub przechylając łyżkę.

Przednia siatka bezpieczeństwa może zostać otwarta ręcznie w celu oczyszczenia wnętrza.

Dane techniczne:

Szerokość łyżki	mm	1200
Przepływ oleju, min-max	l/min	25-40
Ciśnienie oleju, min-max	bar	170-200
Ładowność nominalna	L	220
Ładowność max.	L	275
Waga bez osprzętu w std. konfiguracji	kg	310
Waga betonu przy max. pojemności	kg	660
Waga całkowita przy max. pojemności	kg	970
Przekładnia		Silnik hydrauliczny i łańcuch
Sterowanie otwieraniem spustu		hydrauliczne
Waga maszyny nośnej (ładowarki)	tony	3,0 - 4,0

