



	Nova x20	Nova x30
SILNIK		
Model	Yanmar 3TNV76 Stage V	Kubota D1305 E4B Stage V
Pojemność skokowa	1 116 cm ³	1 261 cm ³
Pojemność skokowa	26 KM przy 3000 RPM	26 KM przy 2600RPM
Chłodzenie	Zintegrowany układ chłodzenia cieczy silnika i oleju hydraulicznego	Zintegrowany układ chłodzenia cieczy silnika i oleju hydraulicznego
Prędkość maksymalna	12 km/h	12 km/h
UKŁAD NAPĘDOWY		
Układ napędowy	4 x 4 (hydrauliczny)	4 x 4 (hydrauliczny)
Silniki jazdy	4 silniki w kołach	4 silniki w kołach
Wydajność hydrauliki	33 l/min @ 185 bar	43 l/min @ 200 bar
STANOWISKO OPERATORA		
Kabina / platforma	Platforma na silentblockach	Platforma na silentblockach
Sterowanie	Proporcjonalne - joystick zintegrowany z fotelem	Proporcjonalne - joystick zintegrowany z fotelem, z pamięcią przepływu
Widoczność	Wysoka widoczność 360°	Wysoka widoczność 360°
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
Ramię teleskopowe	Centralne, kompaktowe	Centralne, kompaktowe
Maks. Wysokość podnoszenia	2790 mm	2860 mm
Obciążenie wywracające	990 kg	1250 kg
Udźwig roboczy	910 kg	1080 kg
Pływające ramię	Standard	Standard
Blokada dyferencjału	Standard (antypoślizg)	Standard (4x4)
Hydrauliczne multizłazce	Opcjonalnie	Standard – dodatkowy układ dwustronnego działania, z regulacją przepływu
Zintegrowana przeciwwaga		100 kg
Oświetlenie	2 przednie lampy robocze LED	2 przednie + 1 tylna lampa robocze LED
WYMIARY		
Wysokość x Szerokość x Długość	1985 x 1070 x 2479 mm	1985 x 1070 x 2530 mm
Masa własna z daszkiem	1350 kg	1610 kg
Masa własna z kabiną	1450 kg	1710 kg
OGUMIENIE		
Opony	Opony standardowe 23x10.50-12 (profil rolniczy)	Opony standardowe 23x10.50-12 (profil rolniczy)

